

לוח אחזקה מונעת

קורולר ZRE151

מקרא סימני פעולות אחזקה: 0 - בדיקה, תיקון או החלפה לפי האזור, R - החלפה או סיכה.

| חודשים - M (בין הטיפולים) | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | תדירות אחזקה 1000 X ק"מ |
|---|---|-----|----|----|----|----|----|----|--|
| תלקי מנוע | | | | | | | | | |
| פרטי אחזקה | | | | | | | | | |
| 1:72 ואז 1:24 | בדוק לראשונה לאחר 105,000 ק"מ, לאחר מכן כל 15,000 ק"מ | | | | | | | | |
| 1:72 | | | | | | | | | רצועת הינע |
| R:12 | R | R | R | R | R | R | R | R | כוונן שסתומים (1) |
| R:12 | R | R | R | R | R | R | R | R | שמן מנוע |
| 1:24 | I | | I | | I | | I | | מסנן שמן מנוע |
| | I | | I | | I | | I | | צינורות גמישים מעורכת חימום, קירור וחיבוריהם |
| נזל קירור מנוע | | | | | | | | | |
| החלפה ראשונה לאחר 160,000 ק"מ ללא הגבלת זמן, לאחר מכן כל 80,000 ק"מ | | | | | | | | | |
| 1:12 | I | I | I | I | I | I | I | I | צינורות פליטה ותומכיהם |
| מצימים | | | | | | | | | |
| החלף כל 90,000 ק"מ | | | | | | | | | |
| 1:12 | I | I | I | I | I | I | I | I | מצבר |
| R:48, 1:24 | R | I | I | I | R | I | I | I | מסנן אוויר |
| 1:24 | I | | I | | I | | I | | מכסה מיכל הדלק, צינורות דלק וחיבוריהם |
| שלדה ומוף הרכב | | | | | | | | | |

| חודשים - M (בין הטיפולים) | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | תדירות אחזקה 1000 X ק"מ |
|------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|--------------------------------------|
| 1:12 | I | I | I | I | I | I | I | I | פרטי אחזקה |
| 1:12 | I | I | I | I | I | I | I | I | דושת בלם ובלם חנייה |
| 1:12 | I | I | I | I | I | I | I | I | רפידות ודיסקיות בלם קדמיים ואחוריים |
| 1:12 R:24 | R | I | R | I | R | I | R | I | נוזל בלמים |
| 1:12 | I | I | I | I | I | I | I | I | צנורות בלמים גמישים וקשיחים |
| 1:12 | I | I | I | I | I | I | I | I | הגה, מוטות הגה, תיבת הגה |
| 1:24 | I | I | I | I | I | I | I | I | גומיות צוריות הנעה |
| 1:12 | I | I | I | I | I | I | I | I | מתבררים כדוריים ("תפוחים") ומכסי אבק |
| 1:12 | I | I | I | I | I | I | I | I | מתלים - קדמי ואחורי |
| 1:24 | I | I | I | I | I | I | I | I | שמן תיבת היילוכים הובוטית |
| 1:12 | I | I | I | I | I | I | I | I | צמיגים ולחץ נפוח |
| 1:12 | I | I | I | I | I | I | I | I | אורות, צופרים, מגבים ומתזים |
| 1:12 | R | I | R | I | R | I | R | I | מסנן מערכת מיוזג אוויר |
| 1:12 | I | I | I | I | I | I | I | I | בריקת חלודה |
| 1:12 | I | I | I | I | I | I | I | I | אורות, צופרים, מגבים ומתזים |
| | R | I | R | I | R | I | R | I | מזגן אוויר - מסנן |
| 1:12 | I | I | I | I | I | I | I | I | בריקת חלודה |

1. בדיק נקישות מהשסתומים ורעידות מנוע וכוון לפי האור.