

לוח אחזקה הייאס (2008) KLH12 / 22

מנוע: 2KD - FTV

מקרא: I = בדיקה, תיקון, או החלפה. R = החלפה או סיכה. T = הידוק במומנט המתאים C = ניקוי

חודשים בין טיפולים	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	תדירות אחזקה קלומטרים X 1000	
											פרטי אחזקה	חלקי מנוע
			I									רצועת תזמון
					I							גלגלת תזמון 1*
												מכסה רצועת תזמון 1*
			C			C			C			מרווחי שסתומים 2*
48				I								רצועת הניע
												שמן מנוע 5*
												מסנן שמן מנוע 5*
24												צינורות מע' קירור וחימום וחיבוריהם 4*, 3*
												נוזל קירור מנוע 6*
												צינורות פליטה ותומכיהם
12												מצבר
12												מסנן סולר
24												מפריד מים
12												מסנן אוויר
												בדיקת עשן
												צינורות דלק וחיבורים מכסה מיכל דלק 3*
24												דושת בלם ובלם חניה
6												רפידות ותופי בלם אחוריים
12												רפידות ודיסקיות בלם קד'
6												נוזל בלמים
3												נוזל מצמד
												שמן תיבת הילוכים ידנית
												צינורות בלמים גמישים
												וקשיחים
												משאבת ואקום למגבר הבלם
6												נוזל הידראולי להגה כוח
12												תיבת הגה, מוטות הגה
3												וגלגל הגה
												שרוולי גומי לציריות
24												שמן דיפרנציאל אחורי
12												הידוק ברגי גל הינע קדמי +
												אורכי
												סיכת מיסבי גלגלים
												קדמיים ומחברי (תפוחים)
6												מחברים כדוריים (תפוחים) למתלים וכיסויי אבק
12												מתלים קדמיים ואחוריים
6												צמיגים ולחץ ניפוח
6												כל האורות, צופר, מגבים ומתזים
12												כמות קרר במערכת המיזוג

- *1 עבור כלי רכב שנסועים בתנאי אבק קשים. בדוק סדקים על רצועת התזמון ובלאי לא סביר של הגלגלת
- *2 בדוק מרווח שסתומים באמצעות מד מרווח וכוון לפי הצורך
- *3 לאחר 80,000 ק"מ או 48 חודשים, עבור לבדיקה כל 20,000 ק"מ או 12 חודשים
- *4 בדוק שהמצנן, מעבה ו/או מצנן ביניים (טורבו) לא חסומים ע"י עלים, לכלוך או חרקים ונקה לפי הצורך.
- *5 החלף את שמן המנוע והמסנן לאחר 40,000 ק"מ או 24 חודשים גם אם תזכורת החלפת שמן לא דלקה.
- *6 אין צורך בביצוע בדיקת מפלס לאחר החלפת נוזל הקירור

סוג הנוזל / שמן	מפרט	כמות (ליטר)
שמן מנוע (כולל מסנן)	SAE 10W-30 (API CF, CF-4)	7.3
שמן תיבת הילוכים	SAE75W-90 (API GL-5)	2
שמן דיפרנציאל אחורי	SAE75W-90 (API GL-5)	1.25
נוזל קירור	Toyota Genuine Super LLC	9.1
נוזל בלמים	SAE J1703 DOT3	
נוזל מצמד	SAE J1703 DOT3	
נוזל הידראולי להגה	ATF DEXRON® II or III	